

差分探头

TDP1500 • TDP3500 数据表



特性和优点

- 出色的电子性能
 - 3.5 GHz 和 1.5 GHz 带宽型号 - 准确测量串行和数字应用
 - 出色的共模抑制 - 减少更高共用环境中的错误
 - 低电容和电阻负载 - 保持信号保真度并降低直流偏置相互影响
- 全面的机械性能
 - 用于探测小型几何电路元件的紧凑型探头头部尺寸
 - 利用 DUT 连接附件能够连接适当间隔的 SMD
 - 强大的可靠性设计
- 易用性
 - 直接连接到具有 TekVPI™ 探头接口的示波器
 - 在示波器画面上实现自动单位缩放和读数
 - 轻松访问探头补偿盒控制或示波器探头菜单显示，了解状态、设置控制和诊断信息
- 集成示波器/探头系统
 - 直接连接 TekVPI™ 示波器接口并从中供电（直接连接至 TekVPI 示波器，无需像许多竞争对手要求的那样需要外部电源）
 - 单键访问示波器探头菜单
 - 从探头补偿盒或示波器用户界面进行设置和控制
 - 自动调零 - 输出偏置调零
 - 通过示波器实现远程 GPIB/USB 探头控制

应用

- 常见高速串行总线设计的设计、验证、调试和检定：
 - I²C
 - CAN/LIN
 - SPI
 - 串行 ATA
 - 以太网 (GbE)
 - USB 2.0
 - FireWire (1394b)
- 信号完整性、抖动和定时分析
- 制造工程和测试

差分探头 - 更好的测量工具

差分有源探头为高频测量提供了更真实的信号复制和保真度。通过超低输入电容和通用被测设备连接能力，TDP1500 和 TDP3500 差分端有源探头提供了当今数字系统设计所需要的卓越的高速电子和机械性能。

TDP1500 和 TDP3500 差分探头经过专门设计，可使用和直接连接到带有 TekVPI™ 探头接口的示波器，通过解决以下三个传统问题来实现高速信号采集和测量保真度：

- DUT 负载效应 - 通过降低输入电容和高输入电阻来减少
- DUT 连接能力 - 各种附件可用于连接小型 SMD，一些为标配，一些为推荐使用
- 系统（示波器和探头）带宽最大化 - 用于高达 3.5 GHz 的 TekVPI 接口示波器型号所有测量的探测解决方案

日图简介

深圳市日图科技有限公司（简称“日图科技”）创始于2004年，核心业务是为国内企业提供测试设备及相关器材的供应服务，公司客户涵盖制造、科研、教育、电力、能源、通信等众多领域。创业至今，日图科技已经成为国内仪器仪表行业中最大的综合服务供应商之一，日图科技作为行内的领先者，有着高效的供应服务体系，并拥有一支专业的、高素质的服务团队。

目前，日图科技已在深圳、上海、广州、苏州、重庆、杭州、西安、香港等国内电子工业发达地区设立了办事与服务机构，并通过日图科技在全国各地的经销网络，为广大客户提供优质的本地化服务。

日图科技一贯秉承“专业、规范、诚信立业、日日图新”的宗旨，并在实践中不断提升公司的服务能力，为客户提供专业、高效、全面、经济的优质供应服务，顾客满意是日图科技永远追求的目标。

合作伙伴



优势服务

- (1) 产品选型
- (2) 测试解决方案
- (3) 免费测试服务
- (4) 代办计量校准
- (5) 维修维护
- (6) 技术培训
- (7) 物流配送
- (8) 常备应急库存



数据表

特点

特点	描述
带宽 (仅探头)	≥1.5 GHz 保证 (TDP1500) ≥3.5 GHz 保证 (TDP3500)
衰减 (仅探头)	1x/10x (TDP1500) 5x (TDP3500)
上升时间 (仅探头)	≤265 ps 典型值 (TDP1500) ≤110 ps 典型值 (TDP3500)
差分输入电容	≤1 pF (TDP1500) ≤0.3 pF (TDP3500)
差分输入电阻	200 kΩ (TDP1500) 100 kΩ (TDP3500)
差分输入动态范围	±8.5 V (10x) (TDP1500) ±850 mV (1x) (TDP1500) ±2 V (TDP3500)
CMRR	>60 dB 时为 1 MHz (TDP1500, TDP3500) >25 dB 时为 1 GHz (TDP1500, TDP3500)
输入偏置范围	±7 V (10x 或 1x) (TDP1500) ±1 V 显示 (TDP3500)
运行电压输入范围 (共模输入范围)	±7 V (1x) (TDP1500) ±7 V (10x) (TDP1500) +5 V 至 -4V (TDP3500)
噪声	<50 nV/root Hz (TDP1500) ≈35 nV/root Hz (TDP3500)
最大输入电压 (非破坏)	±25 V (直流 + 峰值交流) (TDP1500) ±15 V (直流 + 峰值交流) (TDP3500)
传播延迟	5.4 ns 典型值 (TDP1500) 5.4 ns 典型值 (TDP3500)

订购信息

TDP1500

带有 TekVPI 接口的 1.5 GHz 差分探头，可溯源校准证明标准。

物理特点

尺寸	毫米	英寸
电缆长度*1	1200	48
重量	g	oz.
仅探头*1	160	5.4

*1 TDP1500 的典型值。

电源要求

TDP1500 和 TDP3500 使用 TekVPI 探头接口通过示波器直接供电。

建议示波器

带有 TekVPI 探头接口的示波器。

注意：为获得最佳探头支持，请从 www.rituchina.com 下载并安装最新版本的示波器软件。

TDP3500

带有 TekVPI 接口的 3.5 GHz 差分探头，可溯源校准证明标准。

TDP1500 – 包括标配附件

描述	发运数量	再次订购部件号	再次订购数量
袋子, 带有隔板的尼龙提包	每套 1 个	016-1952-xx	每套 1 个
TDP1500 文档套件, 包括: 印刷版用户手册 (英语, 071-2209-XX; 日语 071-2210-XX; 简体中文 071-2211-xx) 和一张 包含 (英文版技术参考手册 PDF 071-2296-xx) 的光盘	每套 1 个	020-2866-xx (英文含标准) 020-2891-xx (日文含选项 L5) 020-2892-xx (简体中文含选项 L7)	每套 1 个 每套 1 个 每套 1 个
溯源性证明	每套 1 个	标配含探头	每套 1 个
TDP1500 附件套装 (请参见下列内 容 0 至 10)	每套 1 个	020-2702-xx	每套 1 个
0) 塑料附件盒	每套 1 个	006-7164-xx	
1) 直针	每套 8 个	016-1891-xx	每套 8 个
2) Longhorn VIA 适配器	每套 2 个	016-1780-xx	每套 5 个
3) 1 英寸焊接	每套 1 个	196-3504-xx	每套 1 个
4) 3 英寸焊接	每套 1 个	196-3505-xx	每套 1 个
5) Y 型导线适配器	每套 2 个	196-3434-xx	每套 1 个
6) 微型 CKT 测试端部	每套 3 个	206-0569-xx	每套 1 个
7) 端部保护装置	每套 2 个	016-1781-xx	每套 2 个
8) 3 英寸地线	每套 2 个	196-3437-xx	每套 2 个
9) 标记段组 (5 种颜色每种 2 个)	每套 1 个	016-1315-xx	每套 1 个
10) 附件性能一览表和再次订购 表	每套 1 个	001-1412-xx	每套 1 个

TDP3500 – 包括标配附件

描述	发运数量	再次订购部件号	再次订购数量
袋子, 带有隔板的尼龙提包	每套 1 个	016-1952-xx	每套 1 个
TDP3500 文档套件, 包括: 印刷版用户手册 (英语, 071-2212-XX; 日语 071-2213-XX; 简体中文 071-2214-xx) 和一张 包含 (英文版技术参考手册 PDF 071-2297-xx) 的光盘	每套 1 个	020-2867-xx (英文含标准)	每套 1 个
		020-2893-xx (日文含选项 L5)	每套 1 个
		020-2894-xx (简体中文含选项 L7)	每套 1 个
探头端部保护器	每套 1 个	200-4236-xx	每套 1 个
防静电手环	每套 1 个	006-3415-xx	每套 1 个
溯源性证明	每套 1 个	标配含探头	每套 1 个
TDP3500 附件套装 (请参见下列内容 1 至 7)	每套 1 个	020-2883-xx	每套 1 个
0) 塑料附件盒	每套 1 个	006-7164-xx	每套 1 个
1) 可变间距端部适配器	每套 4 个	016-1885-xx	每套 4 个
2) 方针适配器	每套 4 个	016-1884-xx	每套 4 个
3) Y 型导线适配器	每套 2 个	196-3434-xx	每套 1 个
4) 微型 CKT 测试端部	每套 3 个	206-0569-xx	每套 1 个
5) 3 英寸地线	每套 2 个	196-3469-xx	每套 2 个
6) 标记段组 (5 种颜色每种 2 个)	每套 1 个	016-1315-xx	每套 1 个
7) 附件性能一览表和再次订购表	每套 1 个	001-1435-xx	每套 1 个
附件套件; 焊接差分探头 TDP3500、P6330、P7330、P7350	每套 1 个	020-2505-xx	每套 1 个
1) 适配器, 电阻器/导线	每套 2 个	016-1926-xx	每套 2 个
2) 直径 0.02 的导线组	每套 10 个	016-1930-xx	每套 10 个
3) 直径 0.008 的导线组	每套 10 个	016-1931-xx	每套 10 个
4) 带有直径 0.02 导线的 10 Ω 电阻	每套 10 个	016-1927-xx	每套 10 个
5) 带有直径 0.008 导线的 10 Ω 电阻	每套 10 个	016-1933-xx	每套 10 个
6) 带有直径 0.02 导线的 20 Ω 电阻	每套 10 个	016-1928-xx	每套 10 个
7) 带有直径 0.008 导线的 20 Ω 电阻	每套 10 个	016-1934-xx	每套 10 个

选配附件

描述	TDP1500	TDP3500	订购部件号 (数量)
BNC 至探头端部适配器	X	—	679-4094-xx (每套 1 个)
TwinFoot™ 适配器	X	X	016-1785-xx (每套 4 个)
TwinTip™ 适配器	X	—	016-1786-xx (每套 4 个)
VariTip™ 适配器	X	—	016-1890-xx (每套 8 个)
IC 微抓取器	X	X	SMK-4 (每套 4 个)
IEEE 1394 适配器	X	X	679-5027-xx (每套 1 个)
短接地触点	X	—	016-1783-xx (每套 10 个)
弹簧加载接地	X	—	016-1782-xx (每套 6 个)
TekVPI™ 校准夹具	X	X	067-1701-xx (每套 1 个)

数据表

手册选项

选项	描述
选项L0	英文版用户使用手册 (标配)
选项L5	日语用户使用手册
选项L7	简体中文使用手册

服务选项

选项	描述
选项C3	三年校准服务
选项C5	五年校准服务
选项D1	校准数据报告
选项D3	3年校准数据报告 (含选项 C3)
选项D5	5年校准数据报告 (含选项 C5)
选项R3	三年维修服务
选项R5	五年维修服务
选项SILV900	标准保修延长至 5 年


CE



泰克经过 SRI 质量体系认证机构进行的 ISO 9001 和 ISO 14001 质量认证。



产品符合 IEEE 标配 488.1-1987、RS-232-C 及泰克标准规定和规格。



日图抖音号



日图公众号

深圳总部

深圳市南山区留仙大道南山云谷创新产业园二期 6 栋一楼东座
电话：0755-83680722(8 线)

上海分公司

上海市闵行区中春路 8633 弄万科七宝国际 26 幢 701 室
电话：021-33888891/3/5
手机：13564654980

广州分公司

广州市科学城科学大道中 97 号科汇金谷 J 栋东座 808 室
电话：020-31604020
手机：18027340836

西安分公司

陕西省西安市雁塔区长安中路南飞鸿广场 3 号楼 1813 室
手机：15529365365

杭州分公司

浙江省杭州市萧山区盈丰街道鸿宁路 1819 号左右世界1幢 1 单元 702-3
电话：0571-86856181
手机：18668225058

重庆分公司

重庆市观音桥茂业东方时代大厦 35 楼 3509 室
电话：023-67904187
手机：13896060852

苏州分公司

苏州苏州工业园区科营路 2 号中新生态大厦 10 楼 1010 室
电话：0512-62515781、0512-62515784
手机：15895400640

香港分公司

香港新界元朗屏厦村厦村路 DD125 段 1215-1217lot
电话：+852-24932683

深圳市日图科技有限公司

SHENZHEN RITU SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD

www.rituchina.com

400-616-5217

广东省深圳市南山区留仙大道南山云谷创新产业园二期 6 栋一楼东座

① 如需所有最新配套资料，请立即与日图科技各地分公司联系。